

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr 01/20.03.2020**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **LUTEX MOAT**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Lepik asfaltowy**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do przyklejania i uszczelniania pap asfaltowych , do wykonania izolacji wodochronnych , do uszczelniania blach , kominów , spękań i ubytków .**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **PARAMO, a.s., Prevorska 560, 530 06 Pardubice, Republika Czeska**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **„Sieć badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach” Nr AB 008**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe

<b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania</b>	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Lepik barwy czarnej, nie zawiera widocznych zanieczyszczeń. W temperaturze (23 ± 2) °C łatwo rozprowadza się na podłożu.
Splywność w temp. (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h, papy przyklejonej lepikiem asfaltowym)	Brak przesunięcia papy i wycieku lepiku
Giętkość lepiku asfaltowego	Brak rys i pęknięć
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5
Temperatura zapłonu, °C, nie mniej niż	31
Zdolność klejenia, N, nie mniej niż	150

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**PARAMO, a.s.**  
Odbor integrovaných systémů  
a interního auditu  
530 06 Pardubice



Ing. Jiřídřich Bartoniček  
Dyktor ds. Produkcji i techniki, PARAMO, a.s.

Pardubice, 24.03.2020 r.