

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 012 CPR 2014-06-30

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Silniční ředěný asfalt Fm2B6

2. Typ, dávka nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

LIQUAFALT AR-RT 50A

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle záměru výrobce:

Výstavba a údržba pozemních komunikací a jiných dopravních ploch

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 Pardubice, Česká republika
Tel. +420 466 810 111
e-mail: paramo@paramo.cz

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 Pardubice, Česká republika
Tel. +420 466 810 311
e-mail: daniel.svadlak@paramo.cz

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak uvádí příloha V k CPR:

Systém 2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt 1023 provedl počáteční inspekci řízení výroby ve výrobním závodě, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal

- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023–CPR–0628 F
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343506199/2017
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343506950/2018
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343507719/2019
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343508410/2020
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343509108/2021

- Zpráva o dohledu č. 343509763/5/2022
- Zpráva o dohledu č. 345201006/5/2023
- Zpráva o dohledu č. 345201873/5/2024
- Zpráva o dozoru č. 345202841/5/2025

8. Deklarované ukazatele vlastností:

Základní charakteristiky	Ukazatel vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Doba výtoku, 4 mm při 25 °C	100 – 200 s	EN 15322:2013
Rozpustnost	> 99,0 %	
Bod vzplanutí Abel	> 23 °C	
Přilnavost ke kamenivu	> 90 %	
Destilační zkouška		
- Celkový destilát do 360 °C	20 - 32 %	
- Podíl frakce do 190 °C z celkového destilátu	10 - 50 %	
- Podíl frakce do 225 °C z celkového destilátu	> 55 %	
- Podíl frakce do 260 °C z celkového destilátu	70 – 95 %	
- Podíl frakce do 315 °C z celkového destilátu	> 85 %	
Vlastnosti pojiva po stabilizaci		
- Penetrace při 25 °C	< 150 x 0,1 mm	
- Bod měknutí	> 43 °C	
Vlastnosti pojiva po stabilizaci a stárnutí		
- Penetrace při 25 °C	59 (DV)	
- Bod měknutí	53,4 (DV)	
Nebezpečné látky	nepožaduje se	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



PARAMO, a.s.
Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.
Specialista technologií/výzkumu

PARAMO
akciová společnost
530 06 PARDUBICE
technický servis a vývoj

V Pardubicích, dne 20. 6. 2025

Tel.: 466 810 111
IČ: 48173355, DIČ: CZ699000139
www.paramo.cz, paramo@paramo.cz

PARAMO, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992.